

Dichiarazione di Prestazione N° DOP n°10/736017REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011
Regolamento Delegato 574/2014**1. Codice di identificazione unico del prodotto : 005 : Nome commerciale prodotto : Pietrisco 4-8****2. Uso previsto : Produzione di Conglomerati Bituminosi per usi stradali e/o aeroportuali. Norma UNI EN 13043****3. Fabbricante PERRUOLO INERTI S.r.l.** Via Bagnoli, 4 - 84030 CASALBUONO (SA)
Sede Operativa : Loc.Tempa Ospedale - CAVA CASALBUONO (SA)**4. Mandatario Non Applicabile****5. Sistema di Valutazione delle Prestazioni 2+****6a.****Norma Armonizzata : UNI EN 13043****Organismo notificato n. : 0302 ANCCP Certification Agency con sede in Via Nicolodi, 43/1 - 57121 LIVORNO****6b. Valutazione Tecnica Europea** Prodotto non soggetto a Valutazione Tecnica Europea**7. Prestazioni Dichiarate**

| Caratteristica | Prestazione | Norma Armonizzata |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Designazione Granulometrica d/D | 4/8 | UNI EN 13043 |
| Affinità ai leganti bituminosi UNI EN 12697/11 | >= 97 | UNI EN 13043 |
| Assorbimento d'acqua del granulo (UNI EN 1097/6) | Wa24-1 | UNI EN 13043 |
| Categoria Granulometrica | Gc90/15 | UNI EN 13043 |
| Contenuto di fini (UNI EN 933/1) | f-1 | UNI EN 13043 |
| Durabilità agli agenti atmosferici | NPD | UNI EN 13043 |
| Durabilità allo shock termico | NPD | UNI EN 13043 |
| Equivalente in Sabbia (UNI EN 933-8) | NPD | UNI EN 13043 |
| Indice di appiattimento (UNI EN 933/3) | FI-15 | UNI EN 13043 |
| Indice di forma (UNI EN 933/4) | SI-15 | UNI EN 13043 |
| Massa volumica del granulo ssa (UNI EN 1097/6) | 2,78 Mg/m ³ ± 0,05 | UNI EN 13043 |
| Percentuale di Superfici Frantumate negli aggregati UNI 933/5 | NPD | UNI EN 13043 |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | NPD | UNI EN 13043 |
| Resistenza all'usura - Micro Deval (UNI EN 1097/1) | Mde-20 | UNI EN 13043 |
| Resistenza alla Abrasione (UNI EN 1097/8) | AAV-10 | UNI EN 13043 |
| Resistenza alla Frammentazione - Los Angeles (UNI EN 1097/2) | LA-25 | UNI EN 13043 |
| Resistenza alla Levigabilità (UNI EN 1097/8) | PSV-50 | UNI EN 13043 |
| Shock termico | <= 1,2 % | UNI EN 13043 |
| Valore di Blu (UNI EN 933-9) | NPD | UNI EN 13043 |

Rilascio di altre sostanze pericolose : Nessuna**Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici : <0,1 mg/Kg****Rilascio di Metalli Pesanti : Piombo, Rame, Nichel<10 mg/kg; Cromo Tot <1 mg/Kg; Cadmio e Cromo VI <0,1 mg/kg**

[Empty rectangular box]


8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emesa, in conformità al regolamento UE n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Casalbuono mar 09 giu 20

Direzione


Perruolo Inerti S.r.l.
C.da Bagnoli n° 4
84030 Casalbuono (Sa)
P.Iva 04033380652